

Spray gaśniczy ReinoldMax AF 750ml



ReinoldMax 750 ml kategorii gaszenia A, F. Uniwersalny spray gaśniczy zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. Posiada zwiększoną wydajność oraz skuteczność gaszenia, a także dłuższy czas działania, niż standardowa wersja. Środek gaśniczy w ilości 750 ml pozwala na ok. 25 sekund nieprzerwanej pracy, ze skutecznością gaszenia: 5A, 5F.

Posiada wbudowany uchwyt z dyszą ułatwiającą kierowanie piany. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowe gaszenie nawet z odległości 3 ~ 4 m. Wysokiej jakości bezfluorowy środek pianotwórczy BETA FFG Flur Free zastosowany w sprayu jest w pełni biodegradowalny i nieszkodliwy. Piana tworzy tzw. film wodny, który zduśza płomień przez odcięcie tlenu i zabezpiecza przed nawrotem palenia.

ReinoldMax 750 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C) oraz 24 miesięczna gwarancja.

ZASTOSOWANIE

Do gaszenia małych i średnich pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.), domkach letniskowych, altankach, przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy, czy też w biurach lub warsztatach.

ZALETY Spray-u 750ml

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, F)
- Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V
- Biodegradowalny środek gaśniczy nietoksyczny BETA FFG Fluor Free
- Specjalna dysza ułatwiająca kierowanie piany
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C)
- Wydłużony czas działania ±25 sek.
- 36 miesięcy żywotności od daty produkcji (data na denku zbiornika)

Surowce:

Aluminiowy, niespawany mono-kształtny kształt cylindra, wewnątrz pokryty warstwą epoksydową antykorozyjną, zagruntowany i pomalowany na zewnątrz. Materiał biodegradowalny, nie toksyczny, podczas gaszenia trzymaj w pozycji pionowej.

UWAGA:

Naszym obowiązkiem jest przypomnieć, że spray gaśniczy to dodatkowy produkt przeciwpożarowy do gaszenia ognia w zarodku, ale nie spełnia warunków technicznych wyznaczonych dla gaśnic zgodnie z normami EN3. Może być stosowany do celów domowych, prywatnych lub jako dodatkowe urządzenie gaśnicze do już istniejących gaśnic.

Mimo to spray gaśniczy jest produkowany zgodnie z normą zakładową „Produkcja gaśnic pianowych”. Norma korporacyjna nr IST 3364805-002:2000. Rejestracja normy: Litewski Departament Normalizacji Nr rejestracyjny 4759, zatwierdzona przez Centrum Badań Ogniwych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy.

Importer: Fireshop Sp z oo. Grodków Polska